



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดเล็กสำหรับน้ำธรรมดา

ทุกรุ่นเป็นระบบ EASY-START และ TOTAL STOP

รุ่น : X-STAR

คุณสมบัติทั่วไป : เหมาะสำหรับงานล้างทำความสะอาดทั่วไป

- จับถนัดมือ
- ข้อต่อสวมไว
- มีตัวป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

อุปกรณ์มาตรฐาน :

สายยาว 6 เมตร พร้อมชุดปืนหัวฉีด ปรับได้ , มีที่ฉีดโฟม



MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT	PRICE
		(Bar)	(MPa)					
X-STAR CLASSIC	6	120	12	230	1.6	2800	11	

รุ่น : KL-1200 / KL-1300 CLASSIC

อุปกรณ์มาตรฐาน :

- มีที่เก็บสายยาว 6 เมตร
- พร้อมชุดปืนฉีดและด้ามเป็นเหล็กปรับได้ / ที่ฉีดโฟม

MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT	PRICE
		(Bar)	(MPa)					
KL-1200	6	120	12	230	1.6	2800	12	
KL-1300		130	13		1.7			





รุ่น : KS-1600 / KS-1700

คุณสมบัติทั่วไป :

- เป็นปั๊มแบบ 3 สูบ (positions axial pump) โดยต่อมอเตอร์ในตัว
- KS 1600 มีหัวปั๊มเป็นอลูมิเนียม, KS 1700 มีหัวปั๊มเป็นทองเหลือง
และมีถังน้ำสำหรับดูดน้ำยา ขนาด 1.8 ลิตร
- อุปกรณ์มาตรฐาน : สายยาว 8 เมตร พร้อมชุดปืนหัวปรับได้

MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT (Kg)	PRICE
		Bar	MPa					
KS -1600 CLASSIC	8.5	145	15	230	2.4	2800	17-19	
KS- 1700 CLASSIC	9	155	16		2.7			
KS -1700 EXTRA								

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับน้ำธรรมดา

เหมาะกับงานหนักพิเศษ

รุ่น : K-Compact

คุณสมบัติทั่วไป :

- โครงสร้างภายในเป็นโลหะ แข็งแรงทนทานเหมาะสมกับงานหนัก
- ส่วนหัวปั๊มถอดออกง่ายสะดวกแก่การบำรุงรักษา พร้อมทั้งเก็บชุดปืนทั้งชุด
- ล้อขนาดใหญ่ (dia.220 mm) จึงสามารถขึ้นขึ้นลงบันไดและพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกได้
- ถังน้ำยาถอดได้ (3.5 ลิตร) มีสเกลดูระดับน้ำยา ที่ออกแบบคลุมตัวกรองและระบบดูด (สายดูด) ที่หัวปั๊มมีตาแมวทำด้วยแก้วสำหรับดูระดับน้ำมัน

เหมาะกับงาน : ฉีดล้างอุปกรณ์หรือเครื่องจักร, คาร์แคร์ ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก



MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT	PRICE
		Bar	MPa					
K Compact 3.11	6	120	12	230	2.9	1400	37	
K Compact 5.15	15	160	16	400	5.0	1400	38	



รุ่น : KA-SERIES

คุณสมบัติทั่วไป :

- โครงสร้างเป็นโลหะทนทาน ส่วนของหัวมีเป็นทองเหลือง ภายในเป็นแอสเทนเลสและทองเหลือง ตัวครอบเป็นพลาสติกฉีดอย่างหนาทนทาน
- เคลื่อนย้ายสะดวก ในการขึ้น-ลงบันได หรือแม้แต่พื้นที่ผิวไม่เรียบ ขนาดพกพา กระทัดรัด
- ถังน้ำยาขนาด 4 ลิตร • มีที่เก็บชุดปืนฉีดหุ้มใช้งานได้สะดวก • มีพรชเซอร์เกย์



MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT	PRICE
		(bar)	(MPa)					
KA-3200 CLASSIC	10	150	15	230	2.9	2800	36	

รุ่น : K-SERIES

คุณสมบัติทั่วไป :

- ทุกรุ่นมีระบบ TOTAL STOP (หยุดอัตโนมัติ)
- ถังน้ำยาขนาด 15 ลิตร ใหญ่ที่สุด
- หัวมีทองเหลือง
- เช็ควาล์วแอสเทนเลสประสิทธิภาพสูง



MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT	PRICE
		(l/min)	(bar)					
K. 300- 11/120M TS	11	120	12	230	3.0	2800	37	
K. 500- 15/160T TS	15	160	16	400	5.5		38	
K. 750- 15/210T TS		210	21		7.5	1400	58	



เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับน้ำร้อน

มีระบบ TOTAL STOP (หยุดอัตโนมัติ)

รุ่น : SCOUT-SERIES

คุณสมบัติทั่วไป :

- EASY-START ระบบสตาร์ทติดง่าย
- มอเตอร์มีตัวป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
- เพรชเซอร์เกย์
- เซฟตี้วาล์ว
- ระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วยตัวปรับอุณหภูมิ
- ที่เก็บอุปกรณ์ในตัว
- ตัวกรองน้ำตรงทางน้ำเข้า
- ทนอุณหภูมิได้ถึง 90 °C
- สายฉีดยาว 8 เมตร



MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT	PRICE
		BAR	MPA					
SCOUT 135 CLASSIC	10	135	14	230	2.7	2800	85	

Catalog



รุ่น : KCS-SERIES

คุณสมบัติทั่วไป :

- หัวฉีดพรีเมียม ลูกสูบเซรามิค
- มอเตอร์มีตัวป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
- โครงสร้างเป็นเหล็กขึ้นรูปแข็งแรงแทนทาน
- ถังน้ำมันและถังน้ำยาขนาด 13 ลิตร
- ประหยัดน้ำมัน มีระบบสัญญาณเตือนระดับน้ำมัน
- เชฟตี้อาลู
- ระบบป้องกันการเกิดตะกรันในคอยล์น้ำร้อน
- ชุดกรองน้ำและชุดกรองน้ำมัน
- ทนอุณหภูมิถึง 140 °C
- สายฉีดยาว 10 เมตร



MODEL	FLOW RATE	PRESSURE		ELECTRICITY	POWER	SPEED	WEIGHT	PRICE
		MPa	MPa					
KCS- 350 10/120M TS	10	120	12	230	3.0	2800	118	
KCS- 450 10/150T TS	10	150	15	400	4.0	2800	118	

Catalog



หัวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับประกอบมอเตอร์ และเครื่องยนต์

สำหรับใช้งาน : ทำระบบพ่นไอน้ำ ให้ความสดชื่น เย็นสบาย ลดอุณหภูมิ ลดฝุ่นละออง และกลิ่นไม่พึงประสงค์

เหมาะสำหรับ : ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ

รุ่น : LW / FW / RW-SERIES

LW



FW



RW



MODEL	VERSION	FLOW RATE		PRESSURE		POWER		SPEED	WEIGHT		PRICE
		(L/min)	(GPM)	(PSI)	(KPa)	(KW)	(HP)		(kg)	(lb)	
LW 3016	S	11.2	2.96	110	1600	2.2	3.0	1450	4.8	10.6	
FW 4022	S	15.4	4.07	152	2200	4.0	5.5		8.3	18.3	
FW 4030	S	15.2	4.02	207	3000	5.5	7.5		8.8	19.4	
FW 5530	S	21.0	5.56	207	3000	7.7	10.5		8.8	19.4	
RW 4022	S	15.6	4.1	152	2200	4.4	5.9	1000	11.2	24.6	
RW 4030	S	15.6	4.1	207	3000	5.9	8.1		11.2	24.6	



Şu : AXD-SERIES

(E Version)



(G Version)




MODEL	VERSION	FLOW RATE		PRESSURE		POWER		SPEED	WEIGHT		PRICE
						(kW)					
AXD 2516	G	9.1	2.4	110	1600	2.1	2.9	3400	4.1	9.0	
AXD 2520	G	9.5	2.5	138	2000	2.8	3.8		5.3	11.7	
AXD 2010	E	6.8	1.8	69	1000	1.0	1.4		4.1	9.0	

Catalog



เครื่องพ่นไอน้ำ/หมอก

รุ่น : MTP SERIES (Misting Pump Set) ชุดหัวบีบอัดฉีดประกอบมอเตอร์ครบชุด



MODEL	FLOW RATE		PRESSURE		PHASE	POWER	SPEED	WEIGHT		PRICE
	l/min	US GPM	PSI	BAR				kg	lb	
MTP AX 2/70	2.1	0.6	69	1000	2 สาย	0.7	1400	14	30.9	
MTP AX 4/70	4.2	1.1	69	1000		1.0		14	30.9	
MTP AX 6/70	5.4	1.4	69	1000		1.2		14	30.9	
MTP AXR 8/120	8.1	2.1	115	1668		2.5	2800	20	44.1	
MTP AXR 8/120 TS	8.1	2.1	115	1668		2.5		20	45.2	
MTP KSR 1/70	1	0.3	69	1000		0.7	1400	12	26.5	
MTP KSR 3/70	3	0.8	69	1000		0.9		13	28.8	
MTP LWK 3017	10	2.6	110	1595		3.0		30.5	67.25	
MTP LW-K 3017 TS+VA	10	2.6	110	1595		3.0	32	70.56		
MTP FW 4025 TS+VA	15	4	150	2175	3 สาย	5.5	32.5	71.66		