

ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า “ไฮ-เจ็ท” คุณภาพเยี่ยม



HJ-100CM



HJ-200CH



HJ-22-2H

HJ-22-3H

โครงสร้าง : โบริดทำด้วยทองเหลือง (Brass Impeller), แอมคานีเคลิล (mechanical seal), มีเฉพาะ 2 สาย

การใช้งาน : เหมาะสำหรับบ้าน, อพาร์ทเมนต์ขนาดเล็กและระบบน้ำที่ใช้ใช้น้ำน้อยแต่ต้องการแรงดันสูง

Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m ³ /h l/min	0	1.5	3	4.5	6	9	12	18	Price
	(Hp)	(Amp)			0	25	50	75	100	105	200	300	
HJ - 100 CM	1.0	5.0	1" x 1"	H(m)	35	32	27.5	19	4	0	-	-	

Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m ³ /h l/min	0	1.5	6	12	18	21	24	27	Price
	(Hp)	(Amp)			0	50	100	200	300	350	400	420	
HJ - 200 CH	2.0	9.0	2" x 2"	H(m)	30	29	28	25	18	14	5	0	

Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m ³ /h l/min	0	1.5	6	12	18	21	24	27	Price
	(Hp)	(Amp)			0	50	100	200	300	350	400	420	
HJ - 22-2H	2.0	12.0	2" x 2"	H(m)	44	40	35	30	24	18	12	0	
HJ - 22-3H	3.0	14.0			54	50	45	40	34	28	20	0	



ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า “ไฮ-เจ็ท” คุณภาพเยี่ยม

ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดปริมาณน้ำปานกลาง

HJ-50/160 BM

โครงสร้าง : ใบบัดทำด้วยทองเหลือง, แมคคาเมคิลซิล, มีทั้ง 2 สาย และ 3 สาย

การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้ทำน้ำตก, น้ำพุ หรือระบบน้ำแรงดันต่ำ



Model	Power		Pipe (Inch)	Q = m ³ /h l/min	0	1.5	6	12	18	21	24	27	Price
	(Hp)	(Amp)			0	50	100	200	300	350	400	450	
HJ - 50/160 BM / BT	3.0	12.0	2" x 2"	H(m)	30	29	28	24	18	15	8	0	
HJ - 200 J	2.0	9.0			17	15	14	12	10	5	3	0	

ปั๊มหอยโขงเพลาลอย ชนิดดูดลึกต่อคู่ (เจ็ทคู่)

หัวปั๊ม JET แบบดูดน้ำลึก และส่งสูง สำหรับต่อกับมอเตอร์



HJ - EG JET



HJ-2000AP

Model	Power	Engine	Pipe (Inch)	Q = m ³ /h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2	Price
	(Hp)	(PS)			0	5	10	15	20	25	30	32	
HJ- EG JET	1.0	5.5	1 1/4" x 1	H(m)	32	29	26	20	15	10	0	0	
HJ- 2000AP*	2.0	9.0			75	71.5	65	57	48	36	15	0	

* 2 ใบบัดน้ำ



ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า “ไฮ-เจ็ท” คุณภาพเยี่ยม

ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดน้ามาก แรงดันปานกลาง

โครงสร้าง : ใบพัดทำด้วยทองเหลือง เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ แมคคานิคัลซีล, มีเฉพาะ 2 สาย

การใช้งาน : เหมาะสำหรัยใช้สูบน้ำระหว่างบ่อ น้ำพุ น้ำตก ระบบสปริงเกอร์ ที่ใช้แรงดันไม่สูงมากและ ระบบน้ำหยด



HJ-212 BR



HJ-200JF

Model	Power		Pipe (Inch)	Capacity (l/min)	Head (M)	Price
	(Hp)	(Amp)				
HJ - 212 RB	2.0	11.0	2" x 2"	50 - 500	24 - 8	
HJ - 200 JF	2.0	9.0		150 - 400	17 - 6	
HJ - 220 RB	2.2	10.0		50 - 450	28 - 3	
HJ - 250 JF	3.0	15.0	3" x 3"	600	18	

ปั๊มหอยโขงไฟฟ้า ชนิดน้าน้อย แรงดันสูง

โครงสร้าง : ใบพัดทำด้วยทองเหลือง เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ แมคคานิคัลซีล, มีเฉพาะ 2 สาย

การใช้งาน : ปั๊มรุ่น HJ-100-150 CB/CBT ชนิดส่งสูง 2 ใบพัด เหมาะสำหรัยบ้าน, อพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กและระบบน้ำที่ใช้้น้าน้อย แต่ต้องการแรงดันสูง



HJ-



HJ-60AM

Model	Power		Pipe (Inch)	Capacity (l/min)	Head (M)	Price
	(Hp)	(Amp)				
HJ - 100 CB/CBT	1.0	5.3	1" x 1"	25 - 75	41 - 22	
HJ - 150 CB	1.5	8.5	1 ¼" x 1"	25 - 125	52 - 29	
HJ - 60 AM	0.6	4.0	1" x 1"	10 - 50	30 - 10	