



# เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเอนกประสงค์ “อินเตอร์ปั๊ม” มีทั้งแบบครมชุด และเฉพาะปั๊มอัดฉีด จาก...อิตาลี



QUIKY



Cleanmatic

**QUIKY** : เหมาะสำหรับ งานหนัก กระทำรัด ทนทาน ประสิทธิภาพเยี่ยม เช่น งานล้างแอร์ งานคาร์แคร์ งานอุตสาหกรรม

**Cleanmatic** : มีทั้งแบบมีล้อ และไม่มีล้อ กระทำรัด ใช้งานง่าย เหมาะกับงานล้างรถในบ้าน ล้างแอร์ งานหนักปานกลาง

รุ่น		ปริมาณน้ำ ลิตร/นาที	แรงดันสูงสุด			มอเตอร์		ราคา ครมชุดพร้อมสายปืน
			บาร์	MPa	p.s.i	รอบ/นาที	Kw.	
QUIKY	TURBO 11/70	11	70	7	1000	2800	2.20	
CLEANMATIC	CL 22 (มีล้อ)	7	90	9	1300	2800	1.75	
	CL 22 (ไม่มีล้อ)							



พืชศรรมสกปรก ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ใช้กับน้ำธรรมดาที่สะอาด เหมาะสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ งานฉีดล้างครมสกปรกซึ่งยากต่อการล้างด้วยวิธีธรรมดา (heavy duty) หรือทำความสะอาดทั่วไป ตั้งแต่ ขนาด 70 -500 บาร์

รุ่น	อัตราการไหล		Max.แรงดัน			ขนาดท่อ นิ้ว	Speed รอบ/ นาที	กำลัง		ราคา		
	ลิตร/นาที	GPM	บาร์	MPa	p.s.i.			กิโลวัตต์	แรงม้า	เฉพาะปั๊ม	ปั๊ม+โบล+เกย์	ปั๊ม+โบล+ เกย์+ปืน+สาย
W 98R	11	2.9	100	10	1450	1/2 x 3/8	1450	2.20	3	29,600		
W 112	12	3.14	100	10	1450			2.20	3	28,600		
W 2030R	30	7.92	200	20	2900	3/4 x 3/8		11.02	15	67,650		
WS 151R	15	3.96	150	15	2175	1/2 x 3/8		4.04	5.5	36,350		
WS 201R	15	3.96	200	20	2900			5.51	7.5	42,350		
WS 202R	21	5.55	200	20	2900	3/4 x 3/8		7.35	10	44,050		
W 2141R	41	10.83	210	21	3045			16.17	22	67,650		
W 4018R	18	4.75	400	40	5800	1/2 x 3/8		14.70	20	94,150		
W 3523R	23	6.07	350	35	5075			14.70	20	94,150		
W 5015R	15	3.96	500	50	7250			14.70	20	106,700		
W 5018R	18	4.75	500	50	7250		17.40	24	117,600			



# เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประกอบมอเตอร์และเครื่องยนต์



WS 151 – WS 202

W 98

□

## INTERPUMP ประกอบเครื่องยนต์ (HONDA) พร้อมแท่น มีล้อเข็น

รุ่น	อัตราการไหล		แรงดัน		กำลังเครื่องยนต์		ราคาแบบเที่ยวรถ
	ลิตร/ นาที	GPM	บาร์	p.s.i	แรงม้า	กิโลวัตต์	
W 98 R	11	2.90	100	1450	5.5	3.70	
WS 151 R	15	3.96	150	2175	9.0	6.75	
WS 201 R	15	3.96	200	2900	13	8.2	
WS 202 R	21	5.55	200	2900	13	8.2	

## INTERPUMP ชุดประกอบมอเตอร์รอบช้า 1,450 Rpm แบบบอย พร้อมแท่น มีล้อเข็น

รุ่น	อัตราการไหล		แรงดัน		กำลังมอเตอร์		ราคา	
	ลิตร/นาที	GPM	บาร์	p.s.i	แรงม้า	กิโลวัตต์	2 สาย	3 สาย
W 98	11	2.90	100	1450	3.0	2.2		
WS 151 R	15	3.96	150	2175	5.5	4.04		
WS 201 R	15	3.96	200	2900	7.5	5.51		
WS 202 R	21	5.55	200	2900	10	7.35		



# อุปกรณ์ชุดปืน GUN SET (ไ้ปืน + ครอบปืน + หัวฉีด)



ไ้ปืน P11



ไ้ปืน P3



ครอบปืน Z7



หัวฉีดปลายปืน

## LANCES ครอบปืน

รุ่น	Length		Max.แรงดัน			อัตราการไหล ลิตร/นาทึ	Max.Tem °C	Inlet	Outlet	ราคา
	mm.	inch	บาร์	MPa	p.s.i.					
Z 7	700	27	200	20	3000	40	140	1/4"	1/8"	
Z 1056	1000	39	600	60	8700	100	70	3/8"	1/4"	

## AUTOMATIC GUNS ไ้ปืน

รุ่น	Max.แรงดัน			อัตราการไหล ลิตร/นาทึ	Max.Tem °C	Inlet	Outlet	ราคา
	บาร์	MPa	p.s.i.					
P 11	200	20	3000	40	140	1/4"	1/4"	
P 3	280	28	4060	42	150	1/4"	1/4"	

## MULTIFUNCTION NOZZLE หัวฉีดปลายปืน

รุ่น	Max.แรงดัน			อัตราการไหล		Max.Tem °C	Inlet	ราคา
	บาร์	Mpa	p.s.i.	ลิตร/ นาทึ	G.P.M.			
MULTIREG 99	250	25	3600	21	5.55	60	1/4"	



## อุปกรณ์ชุดปืนสแตนเลส stainless GUN SET (ชุดปืน + หัวฉีด)



ชุดปืนสแตนเลส



หัวฉีดปลายปืน (ปรับได้)

### ROTATING NOZZLES หัวฉีดปลายปืน (ปรับได้)

รุ่น	Max.แรงดัน			อัตราการไหล		Max. Temperature		Inlet	ราคา
	บาร์	Mpa	p.s.i	ลิตร/ นาที	G.P.M.	°C			
ROTOMAX 400	400	40	5800	25	6.6	80		1/4"	
RMAX 750	750	75	10800	50	13.2	60		3/8"	

### STAINLESS STEEL ชุดปืนสแตนเลส

รุ่น	Max.แรงดัน			อัตราการไหล		Max. Temperature		Weight	Inlet	Outlet	ราคา
	บาร์	MPa	p.s.i	ลิตร/ นาที	G.P.M.	°C	°F				
P560L07	600	60	8700	60	15.85	70	158	1,60	1/2"	3/8"	

## ชุดโพลปรับแรงดัน (PRESSURE REGULATOR)



### สำหรับรุ่น W/WS SERIES

รุ่น	Max.แรงดัน			อัตราการไหล		Inlet	Outlet	ราคา
	บาร์	Mpa	p.s.i	ลิตร/นาที				
HM	200	20	3000	5 - 41		3/8"	3/8"	
W1-0L (W98, W112)	110	11	1600	8 - 11				
W2 -1L , W2-2L (WS151, WS201)	250	25	3750	11 - 15		1/2"		
W2 -1L , W2-2L (WS-202)				16 - 21				
H 450	400	40	5800	50		1/2"		



UNICONTROL



SETMATIC



□

**สำหรับรุ่น E3B SERIES**

รุ่น	Max.แรงดัน			อัตราการไหล ลิตร/นาที	Inlet	Outlet	By Pass	ราคา
	บาร์	Mpa	p.s.i.					
UNICONTROL 0	310	31	4500	6-14	3/8"	3/8"	-	
UNICONTROL 1				15-21				
UNICONTROL 2				22-30				
SETMATIC 0	310	31	4500	6-14	1/2"	-	-	
SETMATIC 1				15-21				

**สายฉีดน้ำแรงดันสูงทนได้ถึง 200 บาร์ (HIGH PRESSURE HOSES)**

ความยาว	ราคา
10 M	6,350
15 M	9,550
20 M	12,700



**เพรชเซอร์กีย์ (PRESSURE GAUGE)**

TYPE	(บาร์)	ราคา
แรงดัน GAUGE	0-160	1,800
	0-315	1,800
	400-600	6,500





# เฉพาะหัวปั๊มอัดฉีด : INTER PUMP จากอิตาลี

ประกอบด้วยมอเตอร์ใช้กับชุดโพล รุ่น HM ได้ เพล่าอยู่ถ้านขวา

ทางน้ำเข้า-ออก 1/2" x 3/8" เสือปั๊มเป็นนิกเกิล  
เฉพาะรุ่น E3B1515 R เป็นทองเหลือง

E3 EVOLUTION VH VERSION  
เป็นชุดที่มีโพลในตัว

E1 EVOLUTION



E3 EVOLUTION



รุ่น	อัตราการไหล		Max.แรงดัน			รอบ/นาที	กำลัง		ราคา	
	ลิตร/นาที	GPM	บาร์	MPa	p.s.i.		กิโลวัตต์	แรงม้า	เฉพาะปั๊ม	ปั๊ม+โพล
E1B1611 R	11	2.91	160	16	2320	1450	3.38	4.6		
E3B2515 R	15	3.96	250	25	3625		7.13	9.7		
E3B1515 R	15	3.96	150	15	2175		4.26	5.8		
E3B2121 R	21	5.55	210	21	3045		8.46	11.5		

## เครื่องพ่นหมอกพร้อมมอเตอร์ในตัว (MISTING MOTOR PUMPS)



รุ่น	อัตราการไหล		Max.แรงดัน			รอบ/นาที	กำลัง		ขนาด กวxยxส มม.	ราคา
	ลิตร/นาที	GPM	บาร์	MPa	p.s.i.		กิโลวัตต์	แรงม้า		
M51012F	1	0.26	100	10	1450	1450	0.55	0.75	453.5 x 208 x 188	
M51042F	4	1.06	100	10	1450		1.15	1.55	471 x 217 x 196	
M51062F	6	1.58	90	9	1300		1.70	2.30		