



ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติ KQ Series 200/400/800 [รุ่นมาตรฐาน]

คุณสมบัติ 1.เสียงเงียบ (ไร้เสียงรบกวน) แรงดันคงที่ น้ำไหลแรงสม่ำเสมอเท่ากันทุกก๊อก เปิดและปิดก๊อกปั๊มจะทำงานและหยุดอัตโนมัติ 2.ถังลมสแตนเลสเกรดเอ ปลอดภัย ระบบ air pre-charged ควบคุมแรงดัน 3.มอเตอร์แบบ Dual wiring แข็งแรง ทนทาน ปั๊มจะหยุดการทำงาน ตัดอัตโนมัติ เมื่อน้ำแห้ง

**รุ่น KQ -V ออกแบบมาพิเศษเพื่อใช้กับน้ำร้อนได้ถึง 90°C เป็นงานแบบปั๊มน้ำที่ใช้กับโซล่าเซลล์ **



KQ 200N/400N/800N



KQ 200S/400S/800S



KQ 200V/400V/800V



แบบครบชุด



KQ 200NC/400NC/800NC



S = เสือปั๊มนสแตนเลส / N = เสือปั๊มลพลาสติก / ไม่มีต่อท้าย = เสือปั๊มเหล็กหล่อ / V = รุ่นที่ใช้กับน้ำร้อน [90°C] / NC = สำหรับอัตโนมัติจากแท็งค์บนดาดฟ้าลงมาใช้

MODEL	POWER	Pipe Dia [INCH]	Head [M]	Rated Capacity [L/Min]	Max . Head [M]	Max . Capacity [L/Min]	Price		
	[W/HP]								
KQ 200N + ครบชุด	200W / ¼ HP	1" x 1"	15	18	23	48			
KQ 200S									
KQ 200SV									
KQ 200V									
KQ 200NC									
KQ 400N + ครบชุด	400 W / ½ HP		1" x 1"	20	32	26	58		
KQ 400S									
KQ 400SV									
KQ 400V									
KQ 400NC									
KQ 800N + ครบชุด	800 W / 1 HP			1" x 1"	25	50	32	88	
KQ 800S									
KQ 800SV									
KQ 800V									
KQ 800NC									



ปั๊มน้ำบ้านอัตโนมัติ KQ 400IC / KQ 800IC (SIC) [รุ่นอินเวอร์เตอร์]

คุณสมบัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยควบคุมแรงดันน้ำให้คงที่ การออกตัวและหยุดทำงานของปั๊มน้ำนุ่ม ไร้เสียงรบกวนขณะปั๊มน้ำทำงาน สามารถตั้งโปรแกรมป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลังจึงช่วยประหยัดไฟ และป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากน้ำแห้ง
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัยทั่วไป อพาร์ทเมนต์ ร้านเสริมสวย สปา ฯลฯ

IC = เลือंपั้มเหล็กหล่อ / SIC = เลือंपั้มสแตนเลส

MODEL	POWER	Pipe Dia	Rated Head	Rated Capacity	Head Range	No. of Outlets Recommended	Price
	[W/HP]	[INCH]	[M]	[L/Min]	[M]		
KQ 400IC	400 W / 1/2 HP	1"	15	45	10 ~ 20	4	
KQ 400SIC							
KQ 800IC	800 W / 1 HP		20	65	10 ~ 30	6	
KQ 800SIC							



ปั๊มน้ำระบบหลายใบพัด KQ 7 Series

การใช้งาน: เหมาะกับงานสูบน้ำขึ้นไปเก็บในถังเก็บน้ำบนอาคาร, อพาร์ทเมนต์ ฯลฯ

- มีแบบเลือंपั้มทั้งแบบเหล็กหล่อ/สแตนเลส / และพลาสติก
- แมคคาณีเคิลซิลใช้งานทนทานยาวนานอย่างดี
- ฟันมอเตอร์สองชั้น และมีระบบป้องกันความร้อน [Thermal protection]

S/SX = เลือंपั้มสแตนเลส / N = เลือंपั้มพลาสติก / ไม่มีต่อท้าย = เลือंपั้มเหล็กหล่อ

MODEL	Rated input	Pipe Dia	Rated Head	Rated Capacity	Max.Head	Max.Capacity	Price
	[W/HP]	[INCH]	[M]	[L/Min]	[M]	[L/Min]	
KQ 720	400 W / 1/2 HP	3/4" x 3/4"	20	32	28	58	
KQ 720N							
KQ 720S							
KQ 725	400 W / 1/2 HP	1" x 1"	20	32	28	58	
KQ 725N							
KQ 725S							
KQ 725S X	800 W / 1 HP		25	50	35	88	
KQ 725 X							



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KP8 Series [Compact Size]

KP 820NT/825NT เลือंपั้มพลาสติก

KP 820S/825S เลือंपั้มสแตนเลส



S = เลือंपั้มสแตนเลส / NT= เลือंपั้มพลาสติก

MODEL	POWER	Pipe Dia	Suction Head Max.	Max. Quantity	Quantity	Pressure Switch	Price
	[W/HP]	[INCH]	[M]	[L/Min]	[L/Min]	[kg / cm ²]	
KP 820 NT	200W / ¼ HP	¾" x ¾"	8	28	18 [at 10m]	1.0 ~ 2.0	
KP 820S							
KP 825NT	400 W / ½ HP	1" x 1"	8	48	18 [at 20m]	1.2 ~ 2.4	
KP 825S							

ปั๊มน้ำหยดอัตโนมัติ: KP3 Series

คุณสมบัติพิเศษ

1. ระยะดูดลึกได้มากกว่า
2. แมคคาณิกเคลือบคุณภาพสูง
3. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โหลดในตัว
4. ใบพัดน้ำเป็น BRONZE ยกเว้นรุ่น KP 320S, KP 325S
5. ควบคุมแรงดันด้วยระบบไดอะแฟรม มีสวิทช์แรงดันในตัว
6. สามารถติด Flow sensor ได้ [Optional] เฉพาะ ¼ HP



S = เลือंपั้มสแตนเลส

MODEL	POWER	Pipe Dia	Suction Head Max.	Rated Head	Rated Capacity	Price
	[W/HP]	[INCH]	[M]	[M]	[L/Min]	
KP 320	400 W / ½ HP	¾" x ¾"	8	20	18	
KP 320C						
KP 320S						
KP 325	400 W / ½ HP	1" x 1"	8	20	28	
KP 325C						
KP 325S						
KP 325X						



ปั๊มน้ำแรงดันสูงหลายใบพัดรุ่น KH Series

คุณสมบัติ : 1.งานกระจายน้ำและใบพัดเป็นสแตนเลส ประสิทธิภาพสูง ใช้กับสภาวะทั่วไปที่อุณหภูมิ +2°C ~+40°C ใช้กับอุณหภูมิน้ำได้ตั้งแต่ +0°C ~ +90°C 2. MOTER CLASS:F / IP-54



KH-02/04/08/12

MODEL		POWER [W/HP]	Pipe Dia [INCH]	Rated Head [M]	Rated Capacity [l/Min]	Price			
						220V	380V	S	
						220V	380V	220V	380V
KH 0220	KH 0220S	0.45/0.6	1"	14	40				
KH 0230	KH 0230S	0.55/0.75		20	40				
KH 0240	KH 0240S	0.65/0.86		X	27	40			
KH 0250	KH 0250S	0.75/1		1"	34	40			
KH 0260	KH 0260S	0.9/1.2			40	40			
KH 0420	KH 0420S	0.75/1	1 1/4"	12	80				
KH 0430	KH 0430S	0.95/1.25			18	80			
KH 0440	KH 0440S	1.15/1.5		x	24	80			
KH 0450	KH 0450S	1.35/1.8		1"	30	80			
KH 0460	KH 0460S	1.55/2			36	80			
KH 0820	KH 0820S	0.95/1.25	1 1/2"	12	120				
KH 0830	KH 0830S	1.25/1.6			20	120			
KH 0840	KH 0840S	1.55/2		x	26	120			
KH 0850	KH 0850S	2/2.6		1 1/2"	36	120			
KH 0860	KH 0860S	1.55/2			42	120			
KH 1220	KH 1220S	1.25/1.6	1 1/2"	14	180				
KH 1230	KH 1230S	1.55/2			20	180			
KH 1240	KH 1240S	2.25/3		x	25	180			
KH 1250	KH 1250S	2.6/3.5		1 1/2"	32	180			
KH 1260	KH 1260S	3.25/4.3			38	180			



ปั๊มควบคุมแรงดัน KH-PC Series

KH-PC Series: ทั้งชุดประกอบด้วย รุ่น KH Series ระบบหลายใบพัดพร้อมด้วย ถังเพรชเซอร์ไดอะแฟรมควบคุมแรงดันชนิดพิเศษ [Diaphragm Pre-charged pressure tank]

KH02 Series



KH04 Series



KH08/12 Series



MODEL		POWER	Pipe Dia	Price		MODEL		POWER	Pipe Dia	Price	
220V	380V	[KW/HP]	[INCH]	220V	380V	220V	380V	[KW/HP]	[INCH]	220V	380V
KH 0220PC	KH 0220PC	0.45/0.6	1" x 1"	20,550	21,350	KH 0820PC	KH 0820PC	0.9/1.2	1 1/2" x 1 1/2"		
KH 0220SPC	KH 0220SPC	0.45/0.6		25,450	26,300	KH 0820SPC	KH 0820SPC	0.9/1.2			
KH 0230PC	KH 0230PC	0.55/0.75		27,500	28,350	KH 0825PC	KH 0825PC	1.35/1.8			
KH 0230SPC	KH 0230SPC	0.55/0.75		32,450	33,250	KH 0825SPC	KH 0825SPC	1.35/1.8			
KH 0240PC	KH 0240PC	0.65/0.86		30,400	31,200	KH 0830PC	KH 0830PC	1.25/1.6			
KH 0240SPC	KH 0240SPC	0.65/0.86		35,300	36,150	KH 0830SPC	KH 0830SPC	1.25/1.6			
KH 0250PC	KH 0250PC	0.75/1		49,250	50,100		KH 0840PC	2/2.6			
KH 0250SPC	KH 0250SPC	0.75/1		54,200	55,000		KH 0840SPC	2/2.6			
KH 0260PC	KH 0260PC	0.9/1.2		52,600	53,400		KH 0850PC	2.0			
KH 0260SPC	KH 0260SPC	0.9/1.2		57,500	58,300		KH 0850SPC	2.0			
KH 0420PC	KH 0420PC	0.75/1	1 1/4" x 1"	23,400	24,250		KH 0860PC	2.45	2" x 2"		
KH 0420SPC	KH 0420SPC	0.75/1		29,150	29,950		KH 0860SPC	2.45			
KH 0430PC	KH 0430PC	0.9/1.2		31,600	32,450	KH 1220PC	KH 1220PC	1.25/1.6			
KH 0430SPC	KH 0430SPC	0.9/1.2		37,350	38,200	KH 1220SPC	KH 1220SPC	1.25/1.6			
KH 0440PC	KH 0440PC	1.15/1.5		34,500	35,300		KH 1230PC	1.55/2			
KH 0440SPC	KH 0440SPC	1.15/1.5		40,250	41,050		KH 1230SPC	1.55/2			
KH 0450PC	KH 0450PC	1.35/1.8		52,150	52,950		KH 1240PC	2.25/3			
KH 0450SPC	KH 0450SPC	1.35/1.8		57,900	58,700		KH 1240SPC	2.25/3			
KH 0460PC	KH 0460PC	1.55/2		54,200	55,000		KH 1250PC	2.6/3.5			
KH 0460SPC	KH 0460SPC	1.55/2		59,950	60,750		KH 1250SPC	2.6/3.5			
							KH 1260PC	3.25/4.3			
							KH 1260SPC	3.25/4.3			



ปั๊มควบคุมแรงดัน KH-IC Series



IC = เสือปั๊มเหล็กหล่อ / SIC = เสือปั๊มสแตนเลส

MODEL		POWER	inlet x	Rated Head	Rated Capacity	Price		
220V	380V	[KW/HP]	Outlet	[M]	[l/Min]	2 สาย	3 สาย	
KH 0230IC	KH 0230IC	0.55 / 0.75	1" x 1"	20	40			
KH 0230SIC	KH 0230SIC	0.55 / 0.75		20	40			
KH 0240IC	KH 0240IC	0.65 / 0.85		27	40			
KH 0240SIC	KH 0240SIC	0.65 / 0.85		27	40			
KH 0250IC	KH 0250IC	0.75 / 1		34	40			
KH 0250SIC	KH 0250SIC	0.75 / 1		34	40			
KH 0260IC	KH 0260IC	0.90 / 1.2		40	40			
KH 0260SIC	KH 0260SIC	0.90 / 1.2		40	40			
KH 0420IC	KH 0420IC	0.75 / 1		1 1/4" x 1"	12	80		
KH 0420SIC	KH 0420SIC	0.75 / 1			12	80		
KH 0430IC	KH 0430IC	0.95 / 1.25			18	80		
KH 0430SIC	KH 0430SIC	0.95 / 1.25			18	80		
KH 0440IC	KH 0440IC	1.15 / 1.5			24	80		
KH 0440SIC	KH 0440SIC	1.15 / 1.5			24	80		
KH 0830IC	KH 0830IC	1.25 / 1.65	1 1/2" x 1 1/2"	20	120			
KH 0830SIC	KH 0830SIC	1.25 / 1.65		20	120			
-	KH 0840IC	1.55 / 2		26	120			
-	KH 0840SIC	1.55 / 2		26	120			
-	KH 1230IC	1.55 / 2		20	180			
-	KH 1230SIC	1.55 / 2		20	180			
-	KH 1240IC	2.25 / 3		25	180			
-	KH 1240SIC	2.25 / 3		25	180			