



# สายส่งน้ำ PE “พีเอฟลิกซ์”

Tested by ISO 1402

## จากเกาหลี คุณภาพสูง

ขจัดความยุ่งยาก ด้วยสายส่ง PE จากเกาหลี น้ำหนักเบาบาง แต่ทนทาน และทนแรงดันสูง

- 25%~50% เบากว่า สายส่ง PVC / สะดวกในการขนย้าย
- ทนต่อสภาวะอุณหภูมิประมาณ -70 °c - +70 °C / เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
- ทำจากวัสดุรีไซเคิล และปลอดภัย [recycle & non-toxic material], PE 2.5% ของ carbon Black และมีป้องกัน UV

ชุดสายสปริงเกอร์ ยาว 40 เมตร \_ บาท

**ECO FLAT HOSE [LD]** : น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับส่งน้ำที่แรงดันไม่สูงมาก เช่น ใช้ในงานเกษตรกรรม หรือ ก่อสร้าง ยาว 50/100 เมตร /ชุด



Model	SIZE		WEIGHT	W.P.	B.P	PRICE
	mm	inch	kg	kgf/cm <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	100 m
<b>LD</b>	19	3/4	2.6	7.0	21.0	
	25	1	3.5	5.5	16.5	
	38	1.5	5.1	4.0	12.0	
	50	2	6.6	3.0	9.0	
	65	2.5	7.7	2.5	7.5	
	75	3	9.8	2.0	6.0	
	100	4	11.6	1.5	4.5	

**DEW FLAT HOSE [MD]** : เหมาะสำหรับส่งน้ำที่มีแรงดันสูง ปานกลาง มีส่วนผสมของ Black carbon ถึง 2.5% ทำให้ทนทาน แม้ในสภาวะอากาศที่รุนแรง ยาว 100 เมตร /ชุด



Model	SIZE		WEIGHT	W.P.	B.P	PRICE
	mm	Inch	kg	kgf/cm <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	
<b>MD</b>	25	1	6.7	8.5	25.5	
	50	2	10.3	5.0	15.0	
	75	3	14.6	3.0	9.0	
	150	6	-	2.0	6.8	

**HU FLAT HOSE [HD]** : เหมาะสำหรับส่งน้ำที่มีแรงดันสูง มีส่วนผสมของ Black carbon ถึง 2.5% ทำให้ทนทาน แม้ในสภาวะอากาศที่รุนแรง ยาว 100 เมตร /ชุด



Model	SIZE		WEIGHT	W.P.	B.P	PRICE
	mm	Inch	kg	kgf/cm <sup>2</sup>	kgf/cm <sup>2</sup>	
<b>HD</b>	25	1	-	-	-	
	50	2	13.4	5.5	16.5	
	75	3	18.2	4.0	12.0	
	100	4	24.0	3.2	9.6	
	150	6	34.2	2.0	6.0	

**KK-1 FLAT HOSE [KD]** : น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับระบายน้ำ ไม่มีแรงดัน ยาว 100 เมตร /ชุด



Model	SIZE		W.P.	PRICE
	mm	inch	kgf/cm <sup>2</sup>	
<b>NK-1</b>	50	2	1.7	
	75	3	1.1	
	100	4	0.8	