

SUMEC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรุ่น SDG เหมาะสำหรับงานหนัก

ระบบ AVR, 2 สาย 230V ,
ใช้งานได้ต่อเนื่อง 12-18 ชั่วโมง
ระบบ Recoil Start + Electric start
สำหรับรุ่น SDG5500CLE/SDG500SE
[สะดวกยิ่งขึ้น ใ้การใช้งาน]



- **SDG4000CL**
- **SDG5500CLE**
- **SDG500SE**

Model	SDG4000CL	SDG5500CL	SDG5500CLE	SDG500SE+ATS
Surge AC Output	3000W	5000W	5000W	4500 W
Rated AC Output	2800W	4500W	4500W	4200 W
Engine Model	SDE178E	SDE186FA	SDE186FAE	SDE186FAE
Displacement	296 cc	418 cc	418 cc	418 cc
Maximum Power Output	6.0 PS/ 3600 rpm	9.4 PS/ 3600 rpm	9.4 PS/ 3600 rpm	9.4 PS/ 3600 rpm
Starting System	Recoil Start		Electric Start	
Fuel	Diesel			
Run Time [appr.] On One Tankful @3/4 Load	18 h	12 h	12 h	12 h
Lube oil capacity [L]	1.1 L	1.65 L		
Noise Level @ 7 m	82 dB [A]	85 dB [A]		71dB[A]
[L x W x H]	665 x 485 x 645 mm	750 x 510 x 710 mm		950x550x743 mm
Net/Gross Weight [appr.]	74 kg / 80 kg	91 kg / 101 kg	106 kg / 115 kg	148 kg / 160 kg
Price				

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน/แก๊สโซฮอล์(แบบเชื่อม) คุณภาพที่หนึ่ง

Model	SGW230
	SGW230 E
Ac Frequency	50 Hz
Max. Ac Output	6500 W
Rated Ac Output	5000 W
Rated Ac Voltage	230 V
Voltage Regulation	AVR
Welding wires diameter	1.5-5.0 mm
Engine Type	4-stroke single cylinder, air cooled OHV
Maximum Power Output	15 HP
Starting System	Recoil Start / Electric Start
Fuel Tank Capacity	25.0 L
Oil Capacity	1.1 L
Run Time [appr.] on One Tankful @ 3/4 Load	9 h
Net/Gross Weight [appr.]	102 kg/104 kg
Price	



SUMEC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน/แก๊สโซฮอล์ รุ่น SPG

- ได้รับมาตรฐานรับรองจากยุโรปและอเมริกา [Approved with USA / Europe certifications]
- คอยล์มอเตอร์ 100% [Full Copper Stator & Rotor Windings] เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า
- ถังน้ำมันขนาดใหญ่ เพื่อการทำงานที่ยาวนานกว่า / Protective Circuit Breaker

SPG1500



SPG2800/ SPG3800



SPG6800



Model	SPG1500	SPG2800	SPG3800	SPG6800
AC Frequency	50 Hz			
Rated AC Voltage	230 V			
Surge AC Output	1100 w	2200 W	2800 W	4500 W
Rated AC Output	1000 W	2000 W	2500 W	4000 W
Engine Type	4-Stroke, single cylinder, air cooled			
Displacement	87 cc	163 cc	196 cc	337 cc
Maximum Power Output	3.0 HP	5.5 HP	6.5 HP	Recoil
Fuel	Unleaded gasoline			
Fuel Tank Capacity	5.5 L	15 L		25 L
Run Time [appr.] On One Thankful @3/4 Load	-	13 h	11.5 h	12 h
Noise Level @ 7 m	69 dB [A]	68 dB [A]	68 dB [A]	72 dB [A]
[L x W x H]	455 x 365 x 377 mm	605 x 460 x 465 mm	605 x 460 x 465 mm	715 x 560 x 575 mm
Net/Gross Weight [appr.]	25 kg / 26.5 kg	43.9 kg / 47.9 kg	48.1 kg / 52.1 kg	80.4 kg / 84 kg
Price				

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน/แก๊สโซฮอล์รุ่นกระเป๋าหิ้ว

Model	SPG950
AC Frequency	50 Hz
Rated AC Voltage	230 V
Surge AC Output	800 W
Rated AC Output	720 W
Engine Type	2-Stroke, single cylinder, air cooled
Starting System	Recoil Start
Ignition System	Condenser
Fuel	Mixed gasoline [50:1]
Fuel Tank Capacity	4.0 L
Noise Level @ 7 m	61 dB [A]
Packing Dimensions	385 x 315 x 336 mm
Net/Gross Weight [appr.]	16 kg/ 18 kg
Price	



SUMEC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน/แก๊สโซฮอลล์ คุณภาพยอดเยี่ยม

SPG6800E1 , SPG6800E2, SPG 7800E1, SPG 7800E2 : Recoil Start + Electric Start

*รุ่น E2 มีล้อเป็น 2 ล้อพร้อมที่จับ



- SPG6800E1
- SPG7800E1



- SPG6800E2
- SPG7800E2
- SPG8800E2

Model	SPG6800E1	SPG6800E2	SPG7800E1	SPG7800E2	SPG8800E2
AC Frequency	50 Hz				
Rated AC Voltage	230 V				
Surge AC Output	4500 W		5500 W		6600 W
Rated AC Output	4000W		5000 W		6000 W
Engine Type	4-Stroke, single cylinder, air cooled				
Displacemnt	337 cc		389 cc		439 cc
Maximum Power Output	11.0 HP		13.0 HP		15.0 HP
Starting System	Recoil Start / Electric Start				
Fuel	Unleaded gasoline				
Fuel Tank Capacity	25L				
Run Time [appr.] On One Thankful @3/4 Load	12 h		10 h		7.5 h
Noise Level @ 7 m	72 dB [A]				
[L x W x H]	715 x 560 x 575 mm	815 x 560 x 575 mm	715 x 560 x 575 mm	815 x 560 x 575 mm	
Net/Gross Weight [appr.]	88.1 kg / 92 kg	94.1 kg/ 98 kg	90.4 kg / 95 kg		96.5 kg/ 101.5 kg
Price					

เครื่องยนต์เพลานวตังเบนซิน / แก๊สโซฮอลล์ ใช้ประกอบรถตัดหญ้า 4 ล้อ



Model	SFEV160
Engine Type	4-Stroke, single cylinder, air cooled
Maximum Power Output	5.5 HP /3600 rpm
Fuel	Unleaded gasoline/ Gasohol
Fuel Tank Capacity	0.6 L
Price	